

Gastronormregale in Modulbauweise

Besteller / Anschrift



Montage

- Einfach: ohne jedes Werkzeug, durch einfaches Zusammenfügen.
- 3 bis 7 potentielle Ebenen zur Lagerung auf anodisierten Querholmen und fixierten Anschlägen aus einem Stück

Lagerung

- Keine Lagerverluste: Kombination der Standardmodule mit einer 108 mm Teilung.
- Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten in Länge, Tiefe und Höhe.
- Perfekte Anpassung an welche Konfiguration auch immer: L-, U- oder weit komplexeren Formen.

Hygiene und Wartung

- Keine Lagerung auf dem Boden und ausreichend Zugang zur Reinigung: unterste Ebene 181 mm vom Boden entfernt.
- Einfache Reinigung (der Regale: in der Spülmaschine mit gewöhnlichem Spülmittel ; der Struktur: ganz abwaschbar mit Schwamm oder Wasserjet).
- Reduziertes Risiko der Anreicherung von Bakterien: Fehlen von schlechten oder verstopften Löchern.

Resistenz

- Maximale Belastung : Auflagen aus Polypropylen 100 kg/lfm ;
- Auflagen aus Aluminium 150 kg/lfm.
- Maximale Belastung zwischen zwei Leitern: 600 kg.
- Lebensdauer des Materials beim sachgemäßen Gebrauch.
- Perfekte Rigidität der Struktur.



Temperaturbeständigkeit der
Auflageböden: -20° bis 60° C



Schneverdingen

rasch Einrichtungs- u. Service GmbH | Verkaufsbüro Schneverdingen
Bahnhofstr. 13 D-29640 Schneverdingen
Tel. +49 (0) 5193 / 9855 0 | Fax +49 (0) 5198 / 9855 25 | office@rasch-berlin.de

Berlin

rasch Einrichtungs- u. Service GmbH
Beusselstraße 44 n-q D-10553 Berlin
Tel. +49 (0) 30 / 397343 0 | Fax +49 (0) 30 / 397343 22 | service@rasch-berlin.de

<http://www.rasch-berlin.de>
Alle Preise rein Netto zzgl. USt.